



Typ P1 lang / P2 lang

Flachstahl, Temperguss, galv. verzinkt / feuerverzinkt




Unterlegstücke zum Ausgleich größerer Flanschdicken.

Artikelnummer		Schraube Z	Abmessungen				Breite mm
P1	P2		Y mm	X mm	TP1 mm	TP2 mm	
P1L10	P2L10	M10	5	24	5	10	24
P1L12	P2L12	M12	6	32	6	12	30
P1L16	P2L16	M16	8	40	8	16	35
P1L20	P2L20	M20	10	47	10	20	43
P1L24	P2L24	M24	12	64	12	24	54

Bestellbeispiel: P1L10 galZn

Typ T

Temperguss, galv. verzinkt / feuerverzinkt





Zum Ausgleich der Neigung an der Klemmennase. Die Auflagefläche wird dadurch horizontal. Nur für parallele Flansche geeignet. Technisch ist der Einsatz jedoch nicht erforderlich! Bei Ermittlung der Schraubenlänge und Klemmdicke das Maß T addieren.

Artikelnummer	Schraube Z	Abmessung
		T mm
T12	M12	3
T16	M16	4
T20	M20	5
T24	M24	6,5

Bestellbeispiel: T12 galZn

Typ W

Temperguss, galv. verzinkt / feuerverzinkt



Einlegeteil zum Ausfüllen der Vertiefung von Typ D2. Dadurch entsteht eine ebene Auflage zum Anziehen der Mutter. Bei Ermittlung der Schraubenlänge Maß T addieren.

Artikelnummer	Schraube Z	Abmessung
		T mm
W08	M8	4
W10	M10	5,5
W12	M12	6,5
W16	M16	8
W20	M20	9,5

Bestellbeispiel: W08 galZn