

Modell LX Tragfähigkeit: 250 + 500 kg



Extrem kompakt und leicht: Dank Kitos innovativer Technologie ist die LX-Baureihe ausserordentlich kompakt und leicht. Die Geräte bieten ein leichtes Handling, sogar beim Einsatz unter beengten Raumverhältnissen oder bei variablen Arbeitshöhen. Und noch ein Plus; Sie können den LX 250kg



bequem in der als Zubehör erhältlichen Gürteltasche verstauen.

Zuverlässiges Last-Handling: Die Vorzüge der mit einem einstufigen Untersetzungsgetriebe ausgeführten LX-Baureihe sind der geringe Kraftaufwand am Handhebel bei gleichzeitig zuverlässiger Hebeleistung. Ausgestattet mit Kitos Original-Kettenfreischaltung. Die Last ist sicher befestigt bis zum letzten Hebelclick.

Tragfähigkeit	Typ	Anzahl Kettenstränge	Lastketten-Durchmesser	erforderliche Hebelkraft bei Nennlast	Gewicht bei Normalhub
kg			mm	daN	kg
250	LX003	1	3,2	20	1,8
500	LX005	1	4,3	31	2,8

Anwendung

Die Baureihe LX ist beforzugt zum Befestigen, Verzurren und Positionieren im Kleinlastbereich einzusetzen.

Abmessungen

Tragfähigkeit in kg	a mm	b mm	C mm	D mm	e mm	g mm	s mm	t mm
250	88	73,5	205	150	62	21	32	11
500	100	93	246	180	68	24,5	35,5	12

