



Kompaktes, leichtes und extrem langlebiges Höhensicherungsgerät für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

- Das Stahlseil bietet einen sehr großen Arbeitsbereich von 4,5 m für ein preisgünstiges Höhengsicherungsgerät.
- Das leichte und kompakte Gerät wiegt nur 2,9 kg
- Die robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl sorgt für zusätzliche Lebensdauer
- Die Drehwirbelaufhängung hilft dabei, das System mit der Befestigung auf einer Linie zu halten und verhindert so ein Verdrehen des Stahlseils
- Der mit Kevlar®/Nomex® ummantelte äußere Bandfalldämpfer vermindert die Kräfte, denen der Benutzer ausgesetzt ist und dient auch als Fallindikator zur visuellen Inspektion
- Alle geltenden Industriestandards einschließlich CE EN360 werden erfüllt

Rebel™



HSG mit 4,5 m

Das Rebel™-System enthalt ein 4,5 m langes galvanisiertes Stahlseil, das die Bewegungsfreiheit maximiert. Die Lange von 4,5 m verbessert die Produktivitat des Arbeiters, indem im Vergleich zu einem Verbindungsmittel mit einer Standardlange von 2 m zusatzlich 2,5 m mehr an Bewegungsfreiheit geboten werden.

Kompakt und leicht

Das Rebel™-System bietet eines der besten Gewicht-Lange-Verhaltnisse in der Branche. Das robuste Aluminiumgehause und die Arbeitskomponenten aus Stahl konnen den hartesten Arbeiten standhalten. Es wiegt nur 2,9 kg und das kompakte Design (14 cm Durchmesser, 5 cm Tiefe) bietet ein glattes Gehause mit abgerundeten Ecken, das durch seinen zusatzlichen Komfort und einfachen Gebrauch fur zusatzliche Arbeitsproduktivitat und verminderte Ermudung der Arbeiter sorgt.

Maximale Lebensdauer

Das Rebel™-System ist fur den Einsatz in rauen Umgebungen vorgesehen, in denen Gurtbander einfach nicht geeignet sind. Das Stahlseil bietet zusatzlichen Schutz gegen Hitze und Abnutzung. Es kann bei Einsatzen und in Bereichen eingesetzt werden, bei denen mit Hitze gearbeitet wird, wie z.B. beim Schneiden von Metall und Schweiarbeiten sowie bei Einsatzen mit scharfen scheuernden Objekten, bei denen eine hohere Strapazierfahigkeit erforderlich ist.

Auffangfahigkeiten

Das Rebel™-System hat eine einzigartige geschwindigkeitsabhangige Bremse, die die Krafte auf ein Minimum beschrankt und Abstandsanforderungen verringert. Mit einer maximalen Auffangkraft von 6 kN halt es ein Gewicht von 140 kg.

Normen, Garantie & erneute Zertifizierung

Verlasslichkeit, die Ihnen Sorgen, Zeit und Geld spart. Das Produkt entspricht den CE-, OSHA- und ANSI-Anforderungen.

Capital Safety

USA: 800.328.6146
Kanada: 800.387.7484
Asien: +65 6558 7758
Australien: 1800 245 002
Neuseeland: 0800 212 505
Europa, Naher Osten, Afrika: +33 (0) 4 97 10 00 10
Nordeuropa: +44 (0) 1928 571324

MODELL AD115



Rebel™-Modelle

AD115: Rebel™-Hohrsicherungsgerat, 4,5 m langes galvanisiertes Stahlseil.

Spezifikationen:

Hohrsicherungsgerat: 4,5 m galvanisiertes 5-mm-Stahlseil, 7x19-Konstruktion

Ummantelung des Bandfalldampfers: 60 % Kevlar®, 40 % Nomex®

Gehause: Eloxiertes Aluminium.

Karabinerhaken: Verzinkte Stahllegierung, 22,2 kN Mindestzugkraft mit fur 16 kN zugelassenem Verschluss.

Kapazitat: 140 kg.

Ruckzugsfeder: Rostfreier Stahl,

Groe: 13,75 cm Durchmesser, 5 cm Dicke.

Gewicht: 2,9 kg

Maximale Auffangkraft: 6 kN.

Maximale Auffangdistanz: 2 m

Durchschnittliche Verriegelungsgeschwindigkeit: 1,35 m/sec.

Normen: Erfullt die geltenden CE EN360, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1 und ANSI A10.32.

Rebel™