

**EXOFIT™ XP GANZKÖRPER
AUFFANGGURT MIT RETTUNGSWESTE**



Absturzsicherung und Schwimmweste. Für den Gebrauch auf hoher See oder geschlossenen Gewässern.

- **Automatische und manuelle Aktivierung der Rettungsweste.**
- **Befestigungsteile aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen.**
- **Brustseitige Auffangpunkte als Absturzsicherung und große Rückenauffangöse zur Befestigung an Absturzsicherungssystemen.**

MIT



AUSGESTATTET

EXOFIT™ XP GANZKÖRPER AUFFANGGURT MIT RETTUNGSWESTE



HINWEIS : Nach dem Aufblasen muss die Rettungsweste zum Kundendienst eingeschickt werden, damit das Gas wieder aufgefüllt werden kann.

Funktionsweise der Rettungsweste.

Nachdem sie drei Sekunden lang im Wasser eingetaucht ist, beginnt sie sich aufzublasen. Die Aufblastechnik basiert auf Wasserdruck. Dadurch wird eine Aktivierung durch ungewollten oder versehentlichen Kontakt mit Wasser wie Regen oder Sprühwasser verhindert. Die Vorrichtung kann von Hand betätigt werden – einfach an der Schlaufe ziehen. Zum Aufblasen mit dem Mund gibt es einen Aufblasschlauch, über den die Luft auch wieder aus der Rettungsweste abgelassen werden kann.

Auftriebskraft wird in Newton (N) gemessen.

Unsere integrierten Rettungswesten weisen einen Auftrieb von 275 Newton auf und bieten so mehr Unterstützung und Sicherheit im Wasser. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine hervorragende Wendefähigkeit aus, sodass sich der Träger selbst in eine stabile Lage bringen kann. Aufgrund ihres Auftriebs eignen sie sich hervorragend für den Gebrauch mit Arbeitskleidung und Arbeitsausrüstung.



Reflektierende Reflexite®-Einsätze sorgen nach dem Aufblasen für gute Sichtbarkeit für eine schnelle Rettung.



Pfeife, damit der Träger die Aufmerksamkeit der Rettungskräfte auf sich ziehen kann.



Schlauch zum Aufblasen mit dem Mund und Ablassen der Luft nach Gebrauch der Rettungsweste.



Integrierte Hubschlinge zur schnellen und problemlosen Rettung aus dem Wasser.

EXOFIT™ XP RETTUNGSGURTMODELL :

Rettungsgurt mit Rettungsweste 275N für offene und geschlossene Gewässer:

1102169: Medium **1102170:** Large **1102171:** Extra Large

Bei dieser Rettungsweste handelt es sich um eine Ausführung mit einer Kammer und automatischem Gasaufblasmechanismus.



Technische Daten :

Gurt- Gurtband : 100% Polyester, Breite - 45 mm, min. Bruchlast: >26 kN **Garn :** 100% Polyester

Befestigungsteile : Rückwärtiger D-Ring aus Edelstahl, min. Bruchfestigkeit: >22 kN, Durchzugsschnallen, Beine und Brust: Edelstahl, Einstellmöglichkeiten an der Schulter: gefedert, Edelstahl **ExoFit™ XP Rücken- und Beinpolster :** Nylon Hydrofil® und 3-D-Netzfutter **Gewicht (ca.):** 2,7 kg (bei Rettungsweste 275N) **Tragfähigkeit :** 136 kg **Normen :** CE EN361, ANSI OSHA.

Rettungsweste – Abmessungen (verpackt): 275N - H - 40 cm, L - 30 cm, P - 4 cm **Außenhülle :** Gewebe – polyurethanbeschichtetes Hochleistungsnylon, Farbe: Rot **Aufblasbare Kammer :** Gewebe: Nylon, 210 Denier, mit schweißbarer Polyurethanbeschichtung, Farbe: International Orange, Sichtbarkeit: MED/SOLAS retroreflektive Einsätze **Verschluss :** Schwarzer Delrin-Reißverschluss mit zwei Schnelllöseöffnungen **Pfeife :** Marine-Qualität, Orange. SOLAS/MED-Zulassung

Schwimmfähigkeit : 305N (Gesamtauftrieb im aufgeblasenen Zustand) **Aufblssystem :** Schlauch zum Aufblasen mit dem Mund/Ablassen der Luft oder automatische Aufblasvorrichtung von United Moulders **Tragfähigkeit :** Für alle Personen von 40 kg bis 150 kg **Normen :** Modell 275N: ISO 12402-1 und EN399-1993.

Capital Safety Group (Europa, Naher Osten, Afrika)

Le Broc Center - Z.I. 1^{er} Avenue 5600 m - BP 15 - 06511 Carros Le Broc Cedex - Frankreich

Tel: +49 (0) 30 92 03 83 87 00 • Fax : +49 (0) 30 92 03 83 87 01

information@capitalsafety.com - www.capitalsafety.com

A01FLOTATIONDDE Ind.0